

微型涂层测厚仪 (NF型)

产品描述

安妙微型涂层测厚仪分为两个类型：F型、NF型。F型用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层厚度；N型用涡流传感器测量非导磁金属基体上的绝缘覆盖层厚度。专用于微小工件上的涂层测量。它采用计算机技术、无损检测技术等多项先进技术，无需损伤被测体就能准确地测量出它的厚度。并且带有RS-232C数据连接线、USB数据连接和蓝牙传输功能。广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

AC-112-200NF

- NF型探头可测量非导磁金属基体上的绝缘覆盖层厚度，如铝、铜、锌、无磁不锈钢等材料表面上的油漆、塑料、橡胶涂层，也可测量铝或铝合金材料的阳极氧化层厚度。
- 可选单次和连续两种测量方式。公/英制单位转换功能。
- 有手动关机、自动关机和欠压提示等功能。
- 可选配置蓝牙Bluetooth 数据输出。



产品参数

分辨率	0.1 um
准确度	± (1~3%)或±2.5um
测试范围	0~200um
测量面积	2mm
最薄基体	0.1mm
最小曲面	NF 型凸2mm / 凹4mm
操作条件	温度-5~50°C
	湿度 < 95%RH
电源	4x1.5AAA 7号电池
主机尺寸	140x70x30mm
主机重量	130g (不含电池)

产品配件

标准配件	主机
	铝基 (1块)
	校准膜片 (1套)
	测量传感器
	手提便携箱
	操作说明书
可选配件	USB数据线输出
	RS-232C数据线输出
	蓝牙Bluetooth™数据输出