

微型涂层测厚仪 (F型)

产品描述

安妙微型涂层测厚仪分为两个类型：F型、NF型。F型用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层厚度；N型用涡流传感器测量非导磁金属基体上的绝缘覆盖层厚度。专用于微小工件上的涂层测量。它采用计算机技术,无损检测技术等多项先进技术,无需损伤被测体就能准确地测量出它的厚度。并且带有RS-232C数据连接线、USB数据连接和蓝牙传输功能。广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

AC-112-200F

- F型探头可直接测量导磁材料（如铁、镍）表面上的非导磁覆盖层厚度（如：油漆、塑料、搪瓷、铜、铝、锌、铬等）。可应用于电镀层、油漆层、搪瓷层、铝瓦、铜瓦、巴氏合金瓦、磷化层、纸张的厚度测量，也可用于船体油漆及水下结构件的附着物的厚度测量。
- 可选单次和连续两种测量方式。公/英制单位转换功能。
- 有手动关机、自动关机和欠压提示等功能。
- 可选配置蓝牙Bluetooth 数据输出。



产品参数

分辨率	0.1 um
准确度	± (1~3%)或±2.5um
测试范围	0~200um
测量面积	2mm
最薄基体	0.1mm
最小曲面	F 型凸2mm / 凹4mm
操作条件	温度-5~50°C
	湿度 < 95%RH
电源	4x1.5AAA 7号电池
主机尺寸	140x70x30mm
主机重量	130g (不含电池)

产品配件

标准配件	主机
	铁基 (1块)
	校准膜片 (1套)
	测量传感器
	手提便携箱
	操作说明书
可选配件	USB数据线输出
	RS-232C数据线输出
	蓝牙Bluetooth™数据输出