

多功能水份仪 (针式和感应式两用型)

产品描述

安妙多功能水份仪可广泛用于纤维类物质的水份测量，如建筑物、建筑材料、各种非金属材料、纸张、竹制品、中药材、烟草、棉花、纺织品、土壤等需要测量水分的场合。

产品特点

- 具有两种测量模式，即针式测量模式和感应式测量模式。
- 具有两种显示方式，即在 LCD 上的数字显示和 LED 发光管的状态指示。
- 可以存储99组数据，具有统计功能。
- 具有自动关机、手动关机功能和欠压报警指示功能。
- 采用“USB数据线输出”和“RS-232数据线输出”与PC通讯。
- 提供“蓝牙Bluetooth™ 数据输出”选择。



AM-128PS



产品参数

显示器	LCD 背光显示器
显示灯	LED 显示灯 (用于显示数值和水分状态)
	绿灯亮, 表示安全水分状态
	黄灯亮, 表示临界水分状态
测量范围	0-80% (针式, 标准档 Cd00) 0-70% (感应式, 标准档 Cd10)
	测量范围随代码的不同而有所不同。
分辨率	0.1
精确度	± (0.5%n+1)
操作条件	温度0°C~50 °C 湿度<90%
电源	4X1.5vAAA 7号电池
尺寸	140x70x30 mm
重量	175 克 (不包括电池)

产品配件

标准配件	主机
	手提便携箱
	操作说明书
	内置传感器
可选配件	分体式测针传感器
	USB数据线输出
	RS-232C数据线输出
	蓝牙Bluetooth™ 数据输出