

海绵硬度计

产品描述

安妙记忆海绵硬度计，专门测量记忆海绵的硬度。（记忆海绵又称慢回弹海绵、太空零压力、宇航绵、TEMPUR泰普尔材质、低反弹材料、粘弹海绵，应用于极高速的航天、航空领域、高级的设备、高档消费品。）具有结构简单、使用方便、型小体轻、读数直观等特点，既可以随身携带手持测量，也可以装置在配套生产的同型号定荷架上定荷测定。

安妙AS-120MF特点

- 专为测量记忆海绵的硬度而设计。
- 一体化设计，体积小、重量轻。
- 采用USB数据线输出与PC通讯。提供蓝牙Bluetooth数据输出选择。



产品参数

显示器	LCD背光源液晶显示器
标准	DIN53505, ASTM D2240, ISO7619, JISK7215
分辨率	0.1H
精确度	≤1H
显示范围	0~100 H
测量范围	10~90 H
测针直径	25mm
压足直径	80mm
显示参数	硬度值/平均值/最大值
工作环境	温度0~40°C
	湿度 < 90RH
电源	2x1.5v AAA 7号电池
尺寸	176x80x80 mm
重量	250 g (不含电池)

产品配件

标准配件	主机
	手提便携盒
	使用说明书
可选配件	USB数据线输出
	RS-232C数据线输出
	蓝牙Bluetooth 数据输出