

透光率仪 AT-172

应用领域

安妙透光率仪适用于一切透明、半透明平行平面样品（如汽车制造、航空航天、玻璃制品等行业，塑料板材、片材等）的透光率的测试，液体的样品(水、饮料等)的浊度或澄明度测定。



产品特点

- 本仪器是用电池供电的便携式测量仪器，采用透过透明或半透明体的光通量与其入射光通量的原理。
- 技术设计符合GB 2410-80, ASTM D1033-61, JIS k7105-81等标准。
- 数字显示，测量范围宽，分辨率高。结构坚固、精致，携带方便。
- 无线式设计，使用更方便。
- 一键校准值，方便使用。
- 采用 USB 数据线输出与 PC 进行通讯。
- 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。

技术参数

测量范围	0~100%
分辨率	0.1
精确度	±2%
光源	LED 光源
操作条件	温度 0~50 °C 湿度 < 90%RH
被测物体厚度	小于18mm
电源	主机：2X1.5v AAA 7#电池 光发射器：2X1.5v AAA 7#电池
尺寸	主机：141x65x38mm 光发射器：70x62x52mm
重量	290 g (含电池)

产品配件

标准配件	主机
	光发射器
	手提便携箱
	操作说明书
可选配件	USB数据线输出
	蓝牙Bluetooth™ 数据输出