

## 照度计 AL-162 AL-161 AL-161L AL-161R

### 产品描述

安妙照度计是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。应用于电光源、科研教学、冶金建筑、工业检测，以及农业科研、光照控制等领域。

### 产品特点

- \* 数字显示，无读数误差。
- \* 多种单位测量：Lux 和 FC。
- \* 性能可靠，持久耐用。
- \* 具有最大值保持功能。
- \* 具有低电池电压指示功能。
- \* 采用经久耐用的优选电子元件，外壳采用重量轻而坚硬的 ABS 塑料。
- \* 结构紧凑，便于携带。
- \* 应用范围广。可广泛用于农业、工业、建筑、环卫、科研等领域。
- \* 采用USB/RS-232数据线输出与PC通讯。提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。



AL-162(2级)

AL-161(1级)

AL-161L(弱光仪照度计)

AL-161R(验光照度计)

### 产品参数

型号		AL-161	AL-162	AL-161L	AL-161R
显示器		液晶			
X1 档位	范围	0.1~500.0 Lux		0.01~50.00Lux	
X10 档位	范围	500.0~5000 Lux		50.00~500.0 Lux	
X100 档位	范围	5000~200000 Lux		500.0~20000 Lux	
尺烛光	范围	0~20000 FC		0~2000 FC	
准确度		±(4%n+5d)	±(8%n+5d)	±(4%n+5d)	
操作环境		温度：0~50°C (32~122°F)			
		湿度：<80 %RH			
电源		4 节 7 号电池			
尺寸	主机	140x70x31mm			
	传感器	96x58x16mm	56xφ58mm	96x58x16mm	
重量(含电池)		200			
标准配件		主机 手提便携箱 操作说明书			
可选附件		USB数据线及软件 蓝牙Bluetooth适配器及软件			
		可选一体	可选分体	可选一体	