

推拉力计 FG-107

产品描述

安妙数显式推拉力计是一种小型简便多功能高精度的推力、拉力测试仪器，广泛应用于电子电器、建筑五金、轻工纺织、汽车配件、打火机 etc 点火装置、消防器材、制笔、制锁、渔具、化工、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷、插拔力测试、破坏性试验等。

产品特征

- 高精度高分辨率。数字显示，无视差。
- N(牛 顿)、kg(公 斤)、lb(磅)、g(克)四 种计测单位可供选择、相互换算。
- 峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零。
- 数据储存功能，可储存99个测试值。
- 数据输出功能，可将数据通过数据线或蓝牙输入电脑做各种分析。
- 绿色环保，可设置10分钟无操作自动关机；也可以通过手动关机。
- 可以使用碱性电池供电；也可以接6V直流电源供电。



产品描述

型号	FG-107-1K	FG-107-2K	FG-107-5K	FG-107-10K	FG-107-20K	FG-107-50K	FG-107-100K
测量范围	±1kgf	±2kgf	±5kgf	±10kgf	±20kgf	±50kgf	±100kgf
	±1000gf	±2000gf	±5000gf				
	±9.8N	±19.6N	±49N	±98N	±196N	±490N	±980N
	±2.2Lbf	±4.4Lbf	±11Lbf	±22Lbf	±44Lbf	±110Lbf	±220Lbf
分辨率	0.001kgf	0.001kgf	0.001kgf	0.001kgf	0.01kgf	0.01kgf	0.01kgf
	1gf	1gf	1gf				
	0.01N	0.01N	0.01N	0.01N	0.1N	0.1N	0.1N
	0.001Lbf	0.001Lbf	0.01Lbf	0.01Lbf	0.01Lbf	0.1Lbf	0.1Lbf
准确度	0.2级						
精度	±0.2%FS(量程)±1数字峰值						
单位	kgf, gf, N, Lbf						
可测量值	峰值，瞬时值						
显示	四位大液晶，正反向双显示屏						
关机模式	10分钟自动关机或手动关机						
容许负荷	150%F.s (超110%F.s时，有蜂鸣声报警)						
数据输出	USB，蓝牙						
电源	2节5号电池 或 6V直流电源						
工作温度	0~40℃						
工作湿度	<80%						
工作环境	周围无震源及腐蚀性介质						
净重量	390g						
尺寸	211x80x36mm						